



# A solução definitiva para desgaste em canalizações



## DURATUBO® - REVESTIMENTO ANTIABRASIVO COM PROPRIEDADES ANTIESTÁTICA E AUTOEXTINGUÍVEL DE CHAMA

DURATUBO® é uma solução MAXBELT que consiste em um revestimento interno para dutos de transferência de produtos e outras superfícies expostas a intenso desgaste por impacto e abrasão.

Composto por materiais de altíssima resistência, o DURATUBO® é produzido com elevada adesão de uma camada antiabrasiva à chapa galvanizada, oferecendo flexibilidade aliada à resistência, tornando-se uma ótima opção para cabeças de elevadores, válvulas, amortecedores de linha, redlers e outros.

A instalação do DURATUBO® MAXBELT é prática e rápida, sendo dispensado o uso de mão de obra especializada. Estes aspectos permitem o evidente ganho de tempo e a consequente redução dos custos de manutenção.

Este produto é disponível em bobinas com até 80 metros de comprimento com espessura padrão de 5 e 8mm  $\pm$  1 mm. Alterações nestes modelos podem ser contempladas conforme especificações técnicas requeridas.

### SEGMENTOS DE APLICAÇÃO:

Agronegócio

Minerações

Indústrias em Geral

Terminais Portuários

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Revestimento de borracha vulcanizada sobre chapa galvanizada #0,50mm com polímeros lubrificantes.

Produto altamente resistente à abrasão (superior UHMW e/ou Poliuretano).

Comprimento máximo: 80m (consultar a MAXBELT para comprimentos maiores).

Espessura do revestimento: 5mm e 8mm  $\pm$  1mm.

Dureza: 70  $\pm$  5% Shore A.

Com propriedades antiestática e autoextinguível de chama.



**MAXBelt**  
CORREIAS TRANSPORTADORAS

# DURATUBO<sup>®</sup>

## Produto Patenteado

### APLICAÇÃO

Indicado para o revestimento interno de dutos de transferência de produtos (redondos e/ou quadrados), cabeças de elevadores, válvulas, amortecedores de linha, redlers e outras superfícies expostas a desgastes por impacto e abrasão.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Com elevada adesão de uma camada antiabrasiva à chapa galvanizada, o DURATUBO<sup>®</sup> oferece flexibilidade e altíssima resistência ao desgaste, além de instalação prática e rápida, que é executada no próprio local em que está instalado o equipamento.

### Conheça sua composição:

- Revestimento de borracha vulcanizada sobre chapa galvanizada #0,53mm<sup>3</sup>.
- Polímeros lubrificantes e altamente resistentes à abrasão.
- Propriedades autoextinguíveis de chama (antichama) e antiestáticas.

### VANTAGENS

- Peça única revestida por completo, sem emendas e com instalação rápida e prática.
- Máxima resistência à abrasão, assim como, aos cortes e impactos.
- Eliminação de custos operacionais gastos com o giro dos dutos de transporte.

**MAXBelt**<sup>®</sup>  
CORREIAS TRANSPORTADORAS

 44 3218-1656

 [www.maxbelt.com.br](http://www.maxbelt.com.br)

 [contato@maxbelt.com.br](mailto:contato@maxbelt.com.br)